

DF-UTKASB5009X

Linea Convenzionale

Avvisatore Ottico Acustico da soffitto IP65

EN54-3 ▪ EN54-23

Rev.E

Descrizione

Il **DF-UTKASB5009X** è un avvisatore Ottico-Acustico per sistemi antincendio.

Componente Ottica certificata EN54-23, fissaggio a soffitto con copertura 15m x 3m. Componente acustica integrata certificata EN54-3 (97db (A)).

Tecnologia Led a bassa corrente assorbita grado di protezione IP65.

La serie include anche un modello per il montaggio a parete, DF-UTKASB5003X



Specifiche Tecniche

Tensione di lavoro	17 ÷ 60Vcc
Assorbimento	20mA @ 0,5Hz @24Vcc 40mA @ 1Hz @24Vcc
Potenza sonora	97db @1mt
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP65
Dimensione	Diametro 100mm
Copertura	15x3mt.

Come ordinare

● DF-IVI	Centrale Convenzionale di Rivelazione e Spegnimento
● DF-C-8T	Centrale Convenzionale 8 Zone espandibile a 16
● DF-C-4T	Centrale Convenzionale di Rivelazione 4 Zone
● DF-C-8F	Centrale Convenzionale di Rivelazione 8 Zone
● DF-I-1T	Centrale Indirizzata 1 Loop espandibile a 4
● DF-I-ST	Centrale Indirizzata Light 1 Loop
● DF40-SYS	Sistema Modulare
● DF88-RK2-SYS e DF88-RK3-SYS	Sistema Modulare