

DF-L102

Linea Accessori

Ripetitore Ottico di Allarme sensore

Rev.E

Descrizione

Il **DF-L102** è un ripetitore Ottico a Led dello stato del sensore. E' collegabile a sensori di tipo Convenzionale o Indirizzato, di ridotte dimensioni e basso consumo.

Il ripetitore Ottico **DF-L102** serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme posizionato nei controsoffitti.

L' applicazione del ripetitore Ottico **DF-L102** può essere sia a muro che nella parte visibile del controsoffitto.



CE

Specifiche Tecniche

Massima corrente	3mA
Conessioni	Morsetti a vite
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40
Dimensione	65 x 65 x h30mm

Come ordinare

● DF-20-RC	Sensore Ottico di Fumo Convenzionale
● DF-21-RC	Sensore Termovelocimetro Convenzionale
● DF-22-RC	Sensore Ottico di Fumo e Termovelocimetro Convenzionale
● DF-20-RI-IS	Sensore Ottico di Fumo con isolatore
● DF-21-RI-IS	Sensore Termovelocimetro con isolatore
● DF-22-RI-IS	Sensore Ottico di Fumo e Termico con isolatore